

C-Series



C-Series ได้ออกแบบมาใหม่ด้วยความพิถีพิถัน ทั้งด้านการออกแบบ วงจรฟังก์ชันการใช้งานและมีวงจรป้องกันที่ดียเยี่ยม จึงมั่นใจได้ในความทนทานและระบบความปลอดภัย **C-Series** ได้ออกแบบภาคจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้หม้อแปลง C-CORE ที่จ่ายกระแสได้สูง จึงสามารถจ่ายกระแสไฟได้อย่างเพียงพอในสภาวะโหลดต่ำสุดถึง 2 โอห์มได้อย่างต่อเนื่อง ใช้เอาต์พุต **Bi-Polar Transistor** เป็น Output Power เสียงที่ออกมาจึงอัมสะอาดและทรงพลัง

C-1800 C-2200

Output Power : @1kHz, THD+N<1%

8Ω/ch both channels driven	470Wrms	570Wrms
4Ω/ch both channels driven	750Wrms	1,000Wrms
2Ω/ch both channels driven	1,100Wrms	1,400Wrms
8Ω Bridge Mono	1,500Wrms	1,800Wrms
4Ω Bridge Mono	2,200Wrms	2,800Wrms

Distortion : @20Hz-20kHz, THD+N<0.1%

8Ω/ch both channels driven	400Wrms	500Wrms
4Ω/ch both channels driven	650Wrms	800Wrms
2Ω/ch both channels driven	900Wrms	1,100Wrms
8Ω Bridge Mono	1,200Wrms	1,500Wrms
4Ω Bridge Mono	1,800Wrms	2,200Wrms

Specifications : C-Series

	C-1800	C-2200
Frequency Response : @ 8Ω	10Hz - 20kHz (0, -0.5dB)	
Hum & Noise : 20Hz to 20kHz	< -55dBu	
Crosstalk : @ 20Hz-20kHz 8Ω	>60dB	
Damping Factor : @ 1kHz 8Ω	>200	
Input Impedance :	20kΩ (Balanced), 10kΩ (Unbalanced)	
Input Sensitivity/Gain : @ 4Ω	0dBu (0.775Vrms), 0.35Vrms, 26dB	
Maximum Input Voltage :	10.5Vrms	
CMRR : 20Hz-20kHz	>50dB	
DC Offset :	<±10mV	
Output Circuit Type :	Class AB	
High Pass Filter :	50Hz 24dB/Octave	
Output Indicator :	Signal (>0dBu), Clip	
Power ON Time :	3-4 sec	
Power Requirement :	220V 50Hz	
Cooling :	2-Internal fan, front-to-back air flow	
AC Circuit Breaker :	18A	20A
DC Fuse (Internal Fuse Clip) :	20A	
Power Consumption :		
Idle	200VA	250VA
Rate 2Ω both channels driven	3,250VA	4,250VA
Dimensions WxHxD :	483x133x508mm	
Weight :	30.5kg/67.10lbs	32.50kg/71.50lbs

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd December 2009

www.myNPE.com

Distributor :

E-Mail: myNPE@myNPE.com

 บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงราย : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.จตุรพักตรพิมาน อ.เมืองจตุรพักตรพิมาน จ.สุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

www.mynpe.com E-Mail: mynpe@mynpe.com